

Mobil Super Moto 4T MX 10W-30

Óleo para motores 4 tempos semissintético de alta performance

Descrição do Produto

Mobil Super Moto 4T MX 10W-30 é um óleo semissintético multiviscoso de alto desempenho, desenvolvido e testado para proporcionar efetiva proteção contra o desgaste. Altamente estável aos esforços mecânicos, mantém a viscosidade mesmo em condições severas. Resistente à oxidação, evita a formação de depósitos e proporciona vida mais longa para o motor devido à formação de uma resistente película de lubrificação. Sua composição semissintética e aditivos selecionados fornecem excelente fluidez para reduzir o desgaste do motor na partida, além de proteger a transmissão e a embreagem durante toda operação da motocicleta. Atende aos requisitos da especificação JASO MA2 e possui nível de qualidade API SL. A formulação de Mobil Super Moto 4T MX 10W-30 é cuidadosamente balanceada para proteger os dispositivos de pós-tratamento que podem ser encontrados nos sistemas de escape das motocicletas modernas.

Características e Benefícios

O Mobil Super Moto 4T MX 10W-30 apresenta as seguintes características e benefícios de desempenho para os usuários:

- Fornece proteção antidesgaste para uma vida longa do motor e da transmissão
- Ajuda a manter a limpeza do motor graças à sua formulação especialmente balanceada
- Óleo com base super premium que proporciona alta estabilidade de oxidação e volatilidade reduzida
- Tecnologia com teor de fósforo reduzido para proporcionar proteção do catalisador
- Propriedades de fricção para um desempenho adequado de embreagem
- Formulação de alta resistência ao cisalhamento para manutenção do grau de viscosidade

Aplicações

Mobil Super Moto 4T MX 10W-30 é um óleo semissintético com tecnologia avançada recomendado para motocicletas modernas de quatro tempos, para as quais as especificações do fabricante recomendam o uso de um óleo de motor SAE 10W-30. Formulado para oferecer o nível de proteção adequado para o motor, transmissão e embreagem, especialmente para os motores arrefecidos a ar, que tendem a operar em regimes térmicos mais elevados. Também é especialmente recomendado para motos 4 tempos equipadas com catalisadores para reduzir as emissões. É recomendado para as aplicações que requerem óleos API SL e atende aos requisitos de desempenho JASO MA2 (Certificação: M055CLE010).



Especificações e aprovações

Mobil Super Moto 4T MX 10W-30 atende ou excede às seguintes especificações:

JASO MA2	X
API SL	X

Características típicas

Mobil Super Moto 4T MX 10W-30	
Viscosidade SAE	10W-30
Viscosidade, ASTM D 445	
cSt à 40°C	71.5
cSt à 100°C	10.6
Índice de Viscosidade, ASTM D 2272	136
Viscosidade CCS cP à -25°C, ASTM D 5293	6210
Ponto de Fluidez °C, ASTM D 97	-36
Ponto de Fulgor °C, ASTM D 92	235
Densidade g/ml à 15°C, ASTM D 4052	0.8619

Saúde e Segurança

Com base na informação disponível, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). As FISPQs encontram-se disponíveis com o representante local de vendas ou pela internet. Elas serão fornecidas pelo revendedor ao cliente, se exigido, e de acordo com a legislação. Deve-se utilizar este produto apenas nas aplicações pretendidas. Ao descartar o produto, tenha o devido cuidado com o meio ambiente.

Qualquer um dos produtos pode não estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou visite o site mobil.cosan.com