

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40

Óleo de Altíssimo Desempenho para Motores Diesel

Descrição do Produto

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 é um óleo sintético para motores diesel de altíssimo desempenho projetado para lubrificação dos modernos motores diesel de alto rendimento usados em aplicações severas dentro e fora de estrada. Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 foi formulado usando óleos básicos de alto desempenho que fornecem excelente fluidez a baixas temperaturas, manutenção da viscosidade a altas temperaturas, controle de volatilidade e economia de combustível. Complementado com um sistema avançado de aditivos, que proporciona um alto nível de proteção para todas as partes do motor e maiores intervalos de trocas de óleo.

Características e Benefícios

A tecnologia avançada no Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 oferece desempenho excepcional tanto em motores modernos como em modelos antigos. Os principais benefícios incluem:

Características	Vantagens e Benefícios Potenciais
Proteção excepcional contra espessamento do óleo, depósitos a altas temperaturas, formação de lodo, degradação do óleo e corrosão	Desgaste reduzido e vida útil longa do motor Controle excelente de depósitos a altas temperaturas
Superior proteção antidesgaste	Proteção dos componentes internos do motor
Reserva de TBN estendida	Controle da formação de depósitos e desgaste Potencial aumento do intervalo de troca do óleo
Excelentes propriedades a baixas temperaturas	Superior bombeamento e circulação do óleo Proteção contra desgaste na partida a frio
Estabilidade ao cisalhamento Baixa volatilidade	Ajuda a reduzir a perda de viscosidade e o consumo de óleo em condições operacionais de carga pesada e a altas temperaturas
Excelente índice de viscosidade	Ampla variedade de condições e temperaturas de operação

Aplicações

- Motores diesel naturalmente aspirados e turboalimentados dos principais fabricantes mundiais
- Caminhões rodoviários e urbanos em serviços leves e pesados
- Operações fora de estrada, incluindo equipamentos de construção civil, mineração, pedreiras e aplicações agrícolas



Especificações e Aprovações

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 atende ou excede as seguintes especificações

Renault Trucks	RXD
ACEA	E4/ E7

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 possui as seguintes aprovações

MTU	MTU Oil Category 3
MB	228.5 / 235.27
Scania	LDF-3
MAN	M 3277
Voith Retarder	Oil Class A
ZF	TE-ML 04C
Volvo	VDS-3 / VDS-2

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 é recomendado pela ExxonMobil para as seguintes especificações

Cummins	CES 20072
Scania	LDF-2

Propriedades Típicas

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40

Viscosidade SAE	10W-40
Viscosidade, ASTM D 445	
cSt à 40°C	89
cSt à 100°C	13,0
Índice de viscosidade, ASTM D 2270	149
Cinzas sulfatadas % massa, ASTM D 874	1,9
TBN mg KOH/g, ASTM D 2896	15,9
Ponto de fluidez °C, ASTM D 97	-42
Ponto de fulgor °C, ASTM D 92	226
Densidade a 15°C kg/l, ASTM D 4052	0,867

Saúde e Segurança

Com base na informação disponível, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). As FISPQs encontram-se disponíveis com o representante local de vendas ou pela internet. Elas serão fornecidas pelo revendedor ao cliente, se exigido, e de acordo com a legislação. Deve-se utilizar este produto apenas nas aplicações pretendidas. Ao descartar o produto, tenha o devido cuidado com o meio ambiente.

Qualquer um dos produtos pode não estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou visite o site www.mobil.cosan.com.br.