

Mobil Delvac Super 1400 V2 15W-40

Óleo para motores diesel de alto desempenho

Descrição do Produto

Mobil Delvac Super 1400 V2 15W-40 é um óleo para motores diesel de alto desempenho que fornece proteção comprovada à operação desses motores tanto em condições de serviço exigentes em rodovias como fora delas. Mobil Delvac Super 1400 V2 15W-40 é recomendado pela ExxonMobil para uso em diversas aplicações pesadas e nos mais variados ambientes operacionais como os encontrados nos setores de transporte rodoviário, exploração de minas e pedreiras, construção e agrícola.

Características e Benefícios

A tecnologia encontrada no Mobil Delvac Super 1400 V2 15W-40 proporciona excelente performance nos motores a diesel modernos e mais antigos. Os principais benefícios incluem:

Características	Vantagens e Benefícios Potenciais
Estabilidade térmica e corrosiva	Controle de depósitos e formação de borra
Reserva de TBN	Controle de depósitos
Estabilidade ao cisalhamento, mantendo a viscosidade em qualquer temperatura	Consumo reduzido de óleo e proteção contra desgaste
Excelente propriedade de detergência/dispersância	Motores mais limpos e duráveis
Compatibilidade de componentes	Maior durabilidade das juntas e vedações

Aplicações

Recomendado pela ExxonMobil para uso em:

- Equipamentos com motores diesel turbo e aspirados de fabricantes europeus, japoneses e americanos;
- Transporte rodoviário de cargas por caminhões em regimes de serviço leve ou pesado;
- Setores urbanos, incluindo: construção e obras públicas, pedreiras, mineração e agricultura.



Especificações e Aprovações

Mobil Delvac Super 1400 V2 15W-40 atende ou excede as exigências de:

API CH-4

X

Propriedades Típicas

Mobil Delvac Super 1400 V2 15W-40

Viscosidade SAE		15W-40
Viscosidade	ASTM D 445	
cSt à 40°C		108
cSt à 100°C		14,5
Índice de Viscosidade	ASTM D 2270	137
Cinza sulfatada, % em peso	ASTM D 874	1,1
TBN, mg KOH/g	ASTM D 2896	10,3
Ponto de Fluidez, °C	ASTM D 97	-27
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D 92	233
Densidade a 15°C, kg/l	ASTM D 4052	0,88

Saúde e Segurança

Com base na informação disponível, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). As FISPQs encontram-se disponíveis com o representante local de vendas ou pela internet. Elas serão fornecidas pelo revendedor ao cliente, se exigido, e de acordo com a legislação. Deve-se utilizar este produto apenas nas aplicações pretendidas. Ao descartar o produto, tenha o devido cuidado com o meio ambiente.

Propriedades típicas são características daqueles produtos obtidos com tolerâncias normais de produção e não constituem uma especificação. As variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante a fabricação normal e a mistura em diferentes locais. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Qualquer um dos produtos pode não estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou visite o site mobil.moovelub.com.