

Mobil Super™ 2000 X3 10W-40

Óleo para Motores de veículos de passeio de alto desempenho

Descrição do Produto

Mobil Super™ 2000 X3 10W-40 é um óleo semissintético de alta performance especialmente recomendado para veículos Flex. Alta tecnologia para proporcionar melhor desempenho em motores multicomcombustíveis de última geração que operam em condições severas. Possibilita redução de atrito mantendo o motor mais limpo e com superior resistência a formação de depósitos.

- Recomendado para veículos Flex
- Contribui para manter o motor mais limpo
- Boa fluidez a baixa temperatura para proteção do motor na partida

Mobil Super™ 2000 X3 10W-40 é um óleo de motor semissintético de alto desempenho que excede os padrões mais recentes exigidos para motores de automóveis a gasolina, etanol, GNV e flex.

Características e Benefícios

Mobil Super™ 2000 X3 10W-40 ajuda a manter os motores limpos e mais protegidos do que os óleos minerais convencionais por meio de uma combinação especial de óleos de base sintética e mineral e um sistema aditivo de desempenho cuidadosamente selecionado. Esta mistura melhora o desempenho geral dos óleos. O Mobil Super™ 2000 X3 10W-40 mantém ativamente a limpeza geral do motor, evitando o acúmulo de depósitos nocivos, sedimentos e verniz e combatendo o desgaste em temperaturas baixas e altas. Principais características e benefícios:

Características	Vantagens e Benefícios Potenciais
Estabilidade térmica e oxidativa avançadas	Reduz os depósitos no motor, o acúmulo nocivo de sedimentos e os depósitos produzidos nas áreas quentes internas dos motores
Propriedades antidesgaste superiores	Desgaste reduzido que pode diminuir os custos de manutenção
Controle eficaz de desgaste e formação de depósitos	Vida útil prolongada e funcionamento confiável do motor
Elevado índice de viscosidade e estabilidade ao cisalhamento	Melhor lubrificação em temperaturas normais e altas, melhor proteção em temperaturas baixas e altas em condições severas de operação



Aplicações

O Mobil Super™ 2000 X3 10W-40 é uma escolha excelente para carros de passeio, furgões e veículos comerciais leves, sempre respeitadas as recomendações dos fabricantes de veículos. Verifique sempre o manual do proprietário de seu veículo.

Especificações e Aprovações

Mobil Super 2000 X3 10W-40 atende ou excede as seguintes especificações:

API	SP
-----	----

Propriedades Típicas

Mobil Super 2000 X3 10W-40

Viscosidade SAE	10W-40
Viscosidade, ASTM D 445	
cSt a 40°C	96
cSt a 100°C	14,4
Índice de Viscosidade, ASTM D 2270	155
Cinza Sulfatadas % massa, ASTM D 874	1,31
Viscosidade CCS a -25°C cP, ASTM D 5293	6450
Viscosidade HTHS mPa*s a 150°C, ASTM D 4683	3,8
Ponto de Fluidez °C, ASTM D 97	-33
Ponto de Fulgor °C, ASTM D 92	228
Densidade a 20°C kg/l, ASTM D 4052	0,874

Saúde e Segurança

Com base na informação disponível, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). As FISPQs encontram-se disponíveis com o representante local de vendas ou pela internet. Elas serão fornecidas pelo revendedor ao cliente, se exigido, e de acordo com a legislação. Deve-se utilizar este produto apenas nas aplicações pretendidas. Ao descartar o produto, tenha o devido cuidado com o meio ambiente.

Qualquer um dos produtos pode não estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou visite o site mobil.moovelub.com.