

Mobil Super 3000 XE 5W-30

Óleo sintético de motor de alto desempenho para veículos de passeio e comerciais leves

Descrição do Produto

Mobil Super 3000 XE 5W-30 é um óleo sintético de alto desempenho e baixo teor de cinzas para motores, projetado para ajudar a prolongar a vida útil e manter a eficiência dos sistemas de redução de emissões dos gases de escape dos automóveis e utilitários dotados de motores movidos a óleo diesel, gasolina ou flex.

Características e Benefícios

- Ajuda a manter a eficiência dos sistemas de redução de emissões dos gases de escape, tanto em motores diesel como flex ou a gasolina;
- Permite maior tempo de operação nas elevadas temperaturas de operação sem a oxidação e degradação do óleo;
- Proporciona excelente fluidez a baixas temperaturas, facilitando a partida e a rápida circulação do óleo no motor;
- Adequado para uso em motores flex, a gasolina e diesel de veículos de passeio e comerciais leves.

Aplicações

Mobil Super 3000 XE 5W-30 foi desenvolvido para atender às mais recentes exigências das maiores fabricantes de automóveis, sendo compatível com a maioria dos mais recentes filtros de partículas diesel e todos os conversores catalíticos de motores a gasolina.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 oferece um excelente desempenho tanto em baixas como em altas temperaturas de operação, fornecendo maior proteção ao motor durante o uso e menor formação de borras e depósitos.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 é especialmente recomendado pela ExxonMobil para uso em veículos Mercedes-Benz que exigem um produto MB Approval 229.31 ou 229.51; em veículos BMW que exigem a aprovação BMW Longlife Oil 04; e em veículos Volkswagen que exige a aprovação VW 505 00.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 também é recomendado pela ExxonMobil para uso em motores Volkswagen TDI com injeção direta que exigem uma aprovação VW 505 01 e motores Ford turbo diesel que requeiram desempenho conforme a especificação Ford WSS- M2C917-A.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 tem a aprovação General Motors dexos2™, da GM/Opel/Chevrolet para motores diesel, flex e gasolina. A GM/Opel recomendam a especificação dexos2™ como compatível com as especificações mais antigas GM- LL -A- 025 e GM- LL - B- 025. Desta forma, a maioria dos veículos GM/Opel/Chevrolet podem utilizar lubrificantes que atendam a aprovação dexos2™.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 atende as exigências da aprovação ACEA C3 e é compatível com a aprovação ACEA C2.



Especificações e Aprovações

Mobil Super 3000 XE 5W-30 atende ou excede as exigências de:

ACEA	C3
API	SN/SM/SL

Mobil Super 3000 XE 5W-30 tem as seguintes aprovações de fabricantes:

General Motors	dexos2™ (número de licença GB1A0914015)
BMW	BMW Longlife Oil 04
Mercedes-Benz	MB 229.31; MB 229.51; MB 229.52
Volkswagen (Gasolina; Flex / Diesel)	505 00; 505 01

Mobil Super 3000 XE 5W-30 é recomendado pela ExxonMobil para aplicações que requeiram:

Ford	WSS-M2C917-A
------	--------------

Propriedades Típicas

Mobil Super 3000 XE 5W-30

Viscosidade, ASTM D 445	
cSt a 40° C	68
cSt a 100° C	11,9
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	173
Cinza Sulfatada, wt%, ASTM D 874	0,8
Fósforo	0,08
Ponto de Fulgor, °C, ASTM D 92	230
Densidade @15° C kg/l, ASTM D 4052	0,85
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D 97	-36

Saúde e Segurança

Com base na informação disponível, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). As FISPQs encontram-se disponíveis com o representante local de vendas ou pela internet. Elas serão fornecidas pelo revendedor ao cliente, se exigido, e de acordo com a legislação. Deve-se utilizar este produto apenas nas aplicações pretendidas. Ao descartar o produto, tenha o devido cuidado com o meio ambiente.

Qualquer um dos produtos pode não estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou visite o site mobil.cosan.com.