



Limpador pós-obra rejunte cimentício quartzolit

Solução para limpeza de resíduos de argamassa e rejuntas cimentícios.

1. Descrição:

Limpador pós-obra para resíduos de argamassa e rejuntas cimentícios. Desincrustante.

2. Indicado para:

- Limpeza de resíduos de argamassa e rejuntas cimentícios.
- Limpeza de resíduos de gesso e de manchas esbranquiçadas causadas por efloração de sais minerais.
- Revestimentos compatíveis: cerâmicas, porcelanatos, mármore, granitos, blocos de vidro, pastilhas e pedras naturais como: Miracema, São Tomé, Mineira, Goiás e Ardósia.
- Uso interno e externo.

3. Não indicado para:

- Remoção de resíduos de rejuntamento à base de resina epóxi ou de resina acrílica.

4. Diluição

- Utilize o produto puro ou o dilua em água limpa, em recipiente estanque e limpo, na proporção conforme o tipo de limpeza:

1:5 = 15m²

1:2 = 7,5 m²

puro = 2,5 m²

5. Instruções de uso

5.1. Aplicação

- Molhe bem a área atingida, retire o excesso de água e, em seguida, aplique a solução, esfregando a área manchada com escova ou vassoura.
- Deixe o produto agir por 5 a 10 minutos e enxágue abundantemente, removendo a solução aplicada.
- Não aplique em áreas muito grandes para que seja possível a remoção dentro do tempo determinado.

5.2. Limpeza

- Teste a proporção da diluição antes do início da limpeza em uma área pequena, principalmente em peças polidas ou com apliques de ouro, pinturas, etc., ou consulte o fabricante do revestimento sobre a melhor forma de limpá-lo.



6. Propriedades e características físico-químicas

Aparência	Líquido transparente
Cor	Incolor
Odor	Característico
pH	2,8 – 3,8

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA SOB N° 25351.212458/2018-98

7. Fornecimento e estocagem

Limpador pós-obra cimentício **quartzolit** é fornecido em garrafa de 1L. Mantenha o produto na embalagem original, em local seco e arejado, na posição vertical e protegido de sol e calor.

8. Garantia

Produção moderna e rigoroso controle de laboratório asseguram qualidade uniforme por todo o tempo. Assim, todos os produtos produzidos pela Spartan do Brasil são garantidos para a total satisfação do usuário.

9. Precauções:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

IMPORTANTE: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da **Weber**, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

Documento revisado em agosto de 2018