



silicone acético multiuso quartzolit

adesivo selante tixotropico monocomponente

1. Descrição:

O **silicone acético multiuso quartzolit** é um adesivo selante monocomponente de cura acética com fungicida. Produto tixotrópico que cura à temperatura ambiente através da umidade do ar e se torna uma borracha flexível.

2. Usos:

- Vedação e colagem de alumínio
- Vidro
- Azulejo
- Louça sanitária
- Box de banheiro

3. Vantagens:

- Fácil de aplicar
- Forma uma borracha flexível
- Pode ser aplicado em áreas internas e externas
- Resistente à formação de fungos
- Alta adesão em alumínio
- Não escorre

4. Instruções de uso:

4.1. Preparo do substrato:

A superfície deve estar seca, limpa, livre de pó e óleos. Remova todos os resíduos de materiais, especialmente os que não estão aderidos suficientemente às camadas (lixar, se necessário). Limpe e desengordure a superfície com álcool e a mantenha seca antes da aplicação.

Não utilize querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies. Para melhor acabamento recomenda-se utilizar fita adesiva nas áreas laterais da junta onde não se pretende o contato do silicone. No caso de aplicações em substratos diferentes dos mencionados neste boletim recomenda-se realizar um teste para avaliar a adesão e compatibilidade do selante com o material.

4.2. Aplicação:

Cortar a ponta do cartucho e cortar o bico aplicador em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada. Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar no aplicador. Aplicar o silicone na área desejada e imediatamente fazer o acabamento. No caso de uso de fita adesiva removê-la antes que o adesivo forme a película. Necessário o uso de pistola aplicadora.

Após o uso, manter o bico aplicador no cartucho e deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retirar o tampão. Após aberto reutilizar o produto em até duas semanas. Limpar as ferramentas antes da cura do produto. Depois de curado o silicone só é removido mecanicamente.

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção

Matriz: Via de Acesso João de Góes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000
Tel.: 55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 – SAC: 0800 709 6979 www.weber.com.br



5. Recomendações de Segurança:

Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original.

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

6. Propriedades e características:

Cor	Incolor
Tempo de formação de película	min 5 a 15
Tempo de cura mm/24h	3 a 4
Densidade g/cm ³	0,98 a 1,00
Propriedade após cura	
Dureza Shore A:	15 a 25
Tensão de ruptura	1,2 MPa
Alongamento	350%
Resistência à temperatura	-30°C a 120 °C

7. Limitações de Uso:

- Não utilizar em vidros laminados, metais corrosíveis, espelhos, superfícies pintadas, a quários e concreto.
- Não aplicar em plásticos à base de polietileno, polipropileno, policarbonato, acrílico e politetrafluoretileno.
- Não utilizar em peças que terão contato com alimentos e imersão contínua em meios líquidos.
- Não utilizar em fachadas de vidro e qualquer adesão estrutural que necessite resistência.
- Não aceita pintura.

8. Fornecimento e armazenagem:

silicone acético multiuso disponível em cartuchos de 280g. Mantendo em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor, sua validade é de 15 meses, a partir da data de fabricação.

IMPORTANTE: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da **Weber**, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

Documento revisado em abril 2018

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção

Matriz: Via de Acesso João de Góes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000

Tel.: 55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 – SAC: 0800 709 6979 www.weber.com.br